

Zamawiający:

CCC S.A.
UL. STREFOWA 6
59-101 POLKOWICE

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 24/07/2017 na wykonanie podłogi uniesionej w budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego położonym na działce nr 83/22, 83/23 obr. 4 m. Polkowice, ul. Strefowa.

SPECYFIKACJA WYKONANIA PODŁOGI UNIESIONEJ W HALI MAGAZYNOWEJ BUDYNKU CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWEGO– SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

- a. 45000000-7 – Roboty budowlane
- b. 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- c. 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- d. 45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

Specyfikacja przetargowa wymaga parafowania każdej strony oraz podpisu na ostatniej stronie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

Zleceniobiorca jest zobowiązany na podstawie rysunków i dokonanej na miejscu oceny do sprawdzenia swojej oferty pod względem wyliczonych wymiarów, treści i kompletności oraz do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wątpliwości, musi to nastąpić najpóźniej przed złożeniem oferty. Późniejsze zmiany ceny spowodowane niewłaściwym zrozumieniem materiałów przetargowych nie będą uznane.

Dostawa materiałów i wykonanie podłogi uniesionej na istniejącej posadzce przemysłowej parteru i na stropie żelbetowym (podłoga uniesiona na antresoli):

- na istniejącej posadzce przemysłowej hali (parter) należy ułożyć izolację cieplną z płyt z pianki PIR EUROFLOOR o grubości 5 cm; **1000,7 m²** (izolację układać z płyt o wymiarach 60x60 cm ze ściętymi narożnikami - w miejscach słupków podłogi; po wykonaniu izolacji szczeliny i miejsca przy słupkach wypełnić pianką poliuretanową), w miejscach prowadzenia instalacji pod podłogą w warstwie izolacji wykonać przerwy do ułożenia instalacji,
- wykonać podłogę uniesioną pod wykładzinę dywanową - pomieszczenia biurowe 1746,5 m²:
 - konstrukcja nośna: słupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60 x 60 cm, o płynnej regulacji wysokości, kotwione do podłoża,
 - płyty podłogowe: warstwowe z gipsu integralnego typu EHB 28 green, produkcji Knauf Integral, obustronnie impregnowane, o wymiarach 600 x 600 x 28 mm i gęstości 1500 kg/m³,



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

Parametry techniczne:

klasa obciążenia – obciążenie punktowe (wg PN-EN 12825: 2002)	1A (2 kN),
obciążenie powierzchniowe	10 kN/ m2
reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1:2002)	A1 (materiał niepalny)
klasa odporności ogniowej (wg PN-EN 13501-2:2002)	REI 30

- wykonać podłogę uniesioną w pomieszczeniach technicznych 18,4 m2:
 - konstrukcja nośna: j.w.,
 - płyty podłogowe: warstwowe z gipsu integralnego typu EHB 28 green, produkcji Knauf Integral, obustronnie impregnowane, o wymiarach 600 x 600 x 28 mm i gęstości 1500 kg/m3, z wierzchu aplikowane antyelektrostatyczną wykładziną PCV, kolor popielaty

Parametry techniczne: j.w.

UWAGA: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje wykonania balustrad i ścianek szklanych oraz niezbędnych podkonstrukcji (w tym konstrukcja przedłużenia istniejącego stropu żelbetowego). Do kompleksowego wykonania posadzek niezbędne jest wykonanie podkonstrukcji pod balustrady szklane mocowane w posadzce. Balustrady i ścianki szklane będą przedmiotem odrębnej specyfikacji.

1,000 ryczałt _____ PLN

Termin gwarancji _____ LAT

Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z autorem projektu przed złożeniem oferty.

ZATWIERDZAM SPECYFIKACJĘ PRZETARGOWĄ,

Polkowice, dn.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej oferenta



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN